



# PREMIO

## TABIQUE PRIMACY

### FICHA TÉCNICA

Sistema integral de compartimentación modular alta insonorización. Tabiquería desmontable y registrable, con mínima perfilaría a la vista. Reinstalación e intercambiabilidad total de módulos. Conforme norma UNE 41955.



Espesor	113 mm.
Insonorización	Hasta 50 dB.
Modulación	Estándar de 1200 mm, y ampliable hasta 8000mm. Vertical: hasta 6000 mm.
Estructura interior	Acero galvanizado Sendzimir de 0,8 mm. Propiedades mecánicas cumpliendo norma EN 10346 Regulación altura mediante escuadras de acero mecanizadas
Perfilería exterior	Aluminio extrusionado según normas EN-755 y EN-573-3 Anodizado, inox o lacado, según normas de calidad Qualicoat
Paneles	Aglomerado alta densidad de 19mm. con revestimiento decorativo Diferentes acabados en melamina, estratificado, fenólico, vescom... Sujetos a estructura mediante zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad
Vidrios	Posibilidad de 1 vidrio securit (desde 4 + 4 hasta 8 + 8 mm) Posibilidad de doble vidrio ( desde 4 + 4 mm hasta 6 + 6 mm) Unión de los vidrios mediante adhesivo y fina H de policarbonato transparente
Puertas	Espesor: 40mm- 50mm. y puerta enrasada de 113mm. Con batientes y pernios vistos u ocultos Ciegas, con vidriera, vidrio templado y enmarcadas con 1 ó 2 vidrios
Interior	Cámara de 75 mm. con lana de roca de 75 mm. en su interior. AW 0,8 Según UNE EN 13162 productos aislantes para edificación
Juntas paneles	Entrecalle de 3 mm. en aluminio lacado