



P R E M O


TABIQUE PREMIUM PLUS

FICHA TÉCNICA

Sistema integral de compartimentación modular.

Tabiquería desmontable y registrable.

Reinstalación e intercambiabilidad total de módulos.



Espesor:	80 mm.
Insonorización:	Máximo 44 dB
Modulación:	Estándar de 1200 mm. variable. Vertical: hasta 6000 mm.
Estructura interior:	Acero 0,8 m. Regulación altura mediante escuadras de acero mecanizadas.
Perfilería exterior:	Aluminio anodizado, inox o lacado Según normas de calidad Qualicoat
Rodapié y Coronación:	Ocultos
Paneles:	Aglomerado canteados de 13 mm. con revestimiento decorativo. Diferentes acabados en Melamina, Estratificado, Fenólico, etc. Sujetos a estructura mediante zetas y grapas permitiendo su desmontabilidad.
Vidrios:	Posibilidad de un vidrio de seguridad (desde 3+3 hasta 6+6 mm.) Posibilidad de dos vidrios seguridad (desde 3+3 hasta 6+6 mm.)
Puertas:	Espesor: 40 mm. Posibilidad puerta enrasada de 80 mm.

Altura estándar 2047 mm. y posibilidad hasta techo o con montante fijo.

Simples, dobles y correderas.

Ciegas en diferentes acabados, Melamina, Estratificado, Fenolico, etc., con opción de ser vidrieras.

Vidrio templado Securit de 10 mm. de espesor

Puerta enmarcada formada por bastidor de aluminio de doble acristalamiento acústico de seguridad (3+3/24/3+3 mm.) con doble sellado perimetral incluyendo tamiz molecular deshidratante.

Interior:

Cámara de 54 mm. con lana de roca de 50 mm. de espesor.

Juntas paneles:

Posibilidad de entrecalle de 3 mm. en aluminio.

Opcional:

Láminas de masa pesada polimérica para aumentar aislamiento acústico.

Forro fónico.

Persiana veneciana entre vidrios. Motorización persiana.

Vidrios serigrafiados, de colores o decorados con vinilos.