

ARCHIVADOR HORIZONTAL 20 CAJONES

FABRICANTE: IMASOTO

•DIN A-0 Completo. Blanco 06000601 1410x996x1066

•DIN A-0 Completo. Grafito 06000603 1410x996x1066



TEXTO PRESCRIPTIVO:

Fabricados en chapa blanca de acero laminado en frío, según norma UNE 36086 75 de tipo AP 022.

El archivador es metálico en su totalidad y se compone de una base, dos módulos de cinco cajones cada uno y una tapa.

Archivador de planos horizontal que consta de sección superior de 10 cajones con tapa, sección inferior de cajones y base.

Es apilable en altura. Dispone de cajones y guías metálicas con poleas dobles de rodamientos de acero, preparados con sistema mecano para ser divididos en formatos DIN. Dispone de cerradura independiente en cada sección. La base, los envolventes de los módulos (laterales, suelo y trasera) y la tapa son fabricados en chapa blanca laminada en frío de 1 mm de espesor. Los fondos de los cajones también son fabricados en chapa blanca laminada en frío, pero de 0,6 mm de espesor. Los herrajes y las guías son metálicas y llevan poleas dobles de nylon con rodamientos de acero.

Todos los cajones tienen tirador ergonómico conformado de chapa de acero a lo largo de todo el frontal del cajón. Llevan también topes de salida para evitar la caída del cajón por abrirlo demasiado.

Pintura epoxi ecológica previo lavado y desengrase por fosfatación de la chapa de acero (espesor: 38-44 micras, secado a horno: 200 °C, dureza: 250 Persoz, embutición: 6 mm Ericksen, adherencia: 100% de resistencia al ensayo de cuadrícula). La aplicación se esmalta a 200 °C durante un tiempo de diez minutos.

ACABADOS:

BLANCO TEXTURADO ó GRAFITO TEXTURADO

IMASOTO

IMASOTO
C/ Puerto Navafria 28
28935 – Móstoles –
Madrid
T +34 91 616 45 00
F +34 91 616 58 09

contract@imasoto.com
info@imasoto.com

