SERIE COMPACT EXECUTIVE

Ref. 11558001

Descripción

SERIE COMPACT EXECUTIVE

BASE
Base de cinco radios en aluminio pulido reforzado.
Diámetro de la base de aluminio (65.-cm)
Ruedas duras (suelos blandos) auto frenadas / Ruedas blandas (suelos duros).
Mecanismo Sincronizado MULTIPOSICIONAL AVANZADO. Ajuste de tensión de la basculación (45 – 110 Kg.) Bloqueo MULTIPOSICIONAL (se bloquea en cualquier posición)

ASIENTO
Ajuste de la altura del asiento (50-58 cm.)
Ajuste de la anchura del asiento (47 cm.)
Ajuste profundidad de asiento (50 cm.)

RESPALDO MEDIO
Ajuste de anchura del respaldo (45 cm.)
Ajuste de altura del respaldo (56-65 cm.)
Regulación de más de 7cm.
REPOSA-CABEZAS (OPCIONAL):
Cabecero con regulación de altura hasta 7 cm.

BRAZOS
Dimensiones: (24 cm de fondo x 8 cm de ancho)
Los apoyabrazos son en poliuretano acolchado interiormente.
Regulación de altura en varias posiciones (8 cm.).
Regulación de anchura (2,5 cm.) de los brazos.
Regulación de giro hacia el interior en 30º.
TAPIZADO Ofrecemos una amplia gama de tapizados y colores

IMASOTO
C/ Puerto Navafria 28
28935 – Móstoles – Madrid
T +34 91 616 45 00
F +34 91 616 58 09

contract@imasoto.com
info@imasoto.com

ARAN
Composición : 100% polipropileno
Ancho: 135 cm.
Peso: 390 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-X12 Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

SKAY
Composición 85% polipropileno vinílico + 15% poliéster
Ancho 140cm
Peso 430-480 g/ML.
Se recomienda limpiar con paño blanco
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.

BALI
Composición : 100% polipropileno
Ancho: 140 cm.
Peso: 404 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm2
Densidad trama 10.2 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5
UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 40.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca.
Usar aspirador.

OFISSAN
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

OFISSAN (inifugo)
Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm2
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

TREVIRA CS (inifugo)
Composición : 100%
Ancho: 140 cm.
Peso: 465 g/ML. Aprox. 5%
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado 3/4 BS 1006 (1990)
Resistencia a la abrasión 50.000 cilos (800g/12Kpa)
Pilling: 4(BS5811:1986) Inflamabilidad: D- (DIN4102-B1)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca.
Usar aspirador.

SIMIL PIEL
Composición : 20% Algodón 20% poliéster +60 Polim
Ancho: 140 cm.
Peso: 500 g/ML. Aprox. 5%
Se recomienda limpiar con paño blanco
o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.

IMASOTO