

TABURETES CON ASIENTO REDONDO



MOD. 5 – P / MOD. 102 / MOD. 101

La estructura es metálica en perfil de acero de 1ª calidad laminado en frío, del tipo S1-33 con una resistencia superior a los 33 Kg/mm², sus piezas están unidas entre sí mediante soldadura sin rebabas ni grietas, según normas DIN 1623 y DIN 2394. Dicha estructura la componen tubos de acero especificado arriba de 22 mm de diámetro con un espesor nominal de pared de 1,5 mm. Base de 3 patas (modelo 101), 4 patas (modelo 102) o 5 patas (modelo 5P). En su extremo inferior lleva tapones de goma que protegen la estructura y el suelo y evitan deslizamientos.

Incorpora reposapiés en perfil de acero de 16 mm de diámetro para los modelos 101 y 102 así como un aro reposapiés cromado fabricado con tubo de acero de 16 mm de diámetro y espesor nominal de pared 1,5 mm.

Sistema de regulación de altura del asiento se efectúa mediante husillo colocado por rosca y soldadura, que mediante giro eleva o disminuye la altura del asiento, desde 550 mm mínimos a 700 mm máximos respecto al suelo.

ACABADO PINTURA se realiza mediante pintura epoxídica.

ASIENTO

MADERA (Modelo 101 , 102 y 5 P) : El asiento está confeccionado primero por soporte interior de madera de haya. Pegada a este soporte se incorpora una plancha de goma espuma ignífuga M-4 de 40Kg/m³ de densidad, recubierta por el tapizado, igualmente ignífuga, del tipo M-1. El asiento redondo tapizado y acolchado tiene un diámetro de 300 mm y un espesor de 60mm.

TAPIZADO (Modelo 101 , 102 y 5 P) Asiento tapizado en tela de varios tipos y tonos .

ASIENTO EN POLIPROPILENO (Modelo 5-P) : Asiento redondo de polipropileno con apoyo ergonómico con un diámetro de 300 mm. De diámetro y 20 mm de espesor

IMASOTO

IMASOTO
C/ Puerto Navafria 28
28935 – Móstoles –
Madrid
T +34 91 616 45 00
F +34 91 616 58 09

contract@imasoto.com
info@imasoto.com

ARAN

Composición : 100% polipropileno
Ancho: 135 cm.
Peso: 390 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm²
Densidad trama 10 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-X12 Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

SKAY

Composición 85% polipropileno vinílico + 15% poliéster
Ancho 140cm
Peso 430-480 g/ML.
Se recomienda limpiar con paño blanco o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.

BALI

Composición : 100% polipropileno
Ancho: 140 cm.
Peso: 404 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 10.5 hilos x cm²
Densidad trama 10.2 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -40187
Solidez al frote en seco/humedad 4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 40.000 cilos (BS 5690)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

OFISSAN

Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm²
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

OFISSAN (inifugo)

Composición : 100% pes
Ancho: 140 cm.
Peso: 270 g/ML. Aprox. 5%
Densidad urdimbre: 3.5 hilos x cm²
Densidad trama 2.6 pasadas x cm.
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Resistencia a la abrasión 100.000 cilos (ISO 12947-2)

TREVIRA CS (inifugo)

Composición : 100%
Ancho: 140 cm.
Peso: 465 g/ML. Aprox. 5%
Solidez a la luz 5/6UNE -105-B02
Solidez al frote/ lavado 3/4 BS 1006 (1990)
Resistencia a la abrasión 50.000 cilos (800g/12Kpa)
Pilling: 4(BS5811:1986) Inflamabilidad: D- (DIN4102-B1)
Se recomienda limpieza en seco o espuma seca. Usar aspirador.

SIMIL PIEL

Composición : 20% Algodón 20% poliéster +60 Polim
Ancho: 140 cm.
Peso: 500 g/ML. Aprox. 5%
Se recomienda limpiar con paño blanco o esponja humedecido en agua con jabón neutro o espuma seca.



Rojo 350




Azul 230



Granate 933



Azul 229



Gris 40




Negro 840



Branate 302



Azul 303



Gris 40



Negro 840



BURDEOS 17



AZUL MARINO



GRIS 92



NEGRO 32



BURDEOS 17



AZUL MARINO



GRIS 92



NEGRO 32



rojo 613



Azul marino 10



amarillo 216



gris Oscuro 1583

