



BOOMERANG

■ DESCRIPCIÓN

- RA: Respaldo Alto
RX: Respaldo x-Alto
Respaldo tapizado + Embellecedor negro/blanco.
- 2 Brazos (Opción)
- 3 Up-down
Regulación en altura del respaldo
- 4 Asiento tapizado
+ Carcasa polipropileno negro en la Versión Negra
- 5 Estándar: Sincron 24 h
Opciones: Trasla / Autopesante
- 6 Elevación neumática por cilindro de gas

Estándar Versión Negro: Base poliamida 5 radios
Estándar Versión Blanco: Base aluminio epoxi blanco
Ruedas banda de goma Ø 65 mm
Opciones: Base Aluminio pulido
Otras ruedas
- 7

■ DIMENSIONES

Altura Total (RA): 1.015/1.185 mm
 Altura Total (RB): 1.115/1.285 mm
 Altura Asiento: 420/510 mm
 Fondo Asiento: 480 mm
 Ancho Respaldo: 465 mm



BOOMERANG VIP

■ DESCRIPCIÓN

- 1 Respaldo Alto con cabecero
Respaldo tapizado + Embellecedor negro/blanco
- 2 Brazos (Opción)
- 3 Up-down (Opción)
Regulación en altura del respaldo
- 4 Asiento tapizado
- 5 Estándar: Sincron 24 h
Opciones: Trasla / Autopesante
- 6 Elevación neumática por cilindro de gas

Estándar Versión Negro: Base poliamida 5 radios
Estándar Versión Blanco: Base aluminio epoxi blanco
Ruedas banda de goma Ø 65 mm
Opciones: Base Aluminio pulido
Otras ruedas
- 7

■ DIMENSIONES

Altura Total (RA): 1.240/1.410 mm
 Altura Total (RB): 850/960 mm
 Fondo Asiento: 480 mm
 Ancho Respaldo: 465 mm
 Altura Respaldo: 670 mm

■ BRAZOS BOOMERANG

Estándar de la serie



Brazo fijo. C/BR C/B-8
Aluminio pulido. Versión Negra.
Aluminio pulido o blanco epoxi. Versión Blanca.



Brazo regulable en 3D: alto, ancho y profundidad.
Aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando integral.
C/BR C/B-7

Opciones Versión Negro



Brazo regulable en 2D: alto y abatible hacia atrás.
Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral.
C/B-3



Brazo regulable en 3D: alto, profundidad y giro.
Poliamida negro. Apoyabrazos blando.
C/BR C/B-5

(Brazos ofertados ☒)

■ BRAZOS BOOMERANG VIP

Estándar de la serie



Brazo fijo. C/BR C/B-8
Aluminio pulido. Versión Negra.
Blanco epoxi. Versión Blanca.



Brazo regulable en 3D: alto, ancho y profundidad.
Aluminio pulido. Apoyabrazos semiblando integral.
C/BR C/B-7

(Brazos ofertados ☒)

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La colección de sillas Boomerang diseñadas por Gabriel Teixidó para delaOliva ofrece una amplia gama de posibilidades con el desarrollo de respaldos ergonómicamente diseñados en dos diferentes alturas para la silla operativa RX y RA, y con cabecero adicional para el sillón de dirección como parte de Boomerang VIP. Dispone también de sillas específicas para uso confidante y conferencia.

ASIENTO TAPIZADO

La serie dispone de 2 versiones y ofrece diferente asiento en función de la misma:

Versión Negro (N): Asiento ergonómico con curvatura delantera que evita presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea

■ BASES

Estándar de la serie



Poliamida pirámide grande. Versión Negro.



Aluminio epoxi blanco. Versión Blanco.

Opciones



Aluminio Pulido 2



Aluminio Compas pulida plata (Boomerang VIP)

(Base ofertada ☒)

■ RUEDAS

Estándar de la serie



Rueda autofrenada con banda de goma. (Ref.1)
Ø 65 mm

Opciones



Rueda autofrenada para suelos blandos. (Ref.2)
Ø 65 mm



Rueda autofrenada con banda de goma. (Ref.9)
Ø 50 mm



Rueda autofrenada para suelos blandos. (Ref.5)
Ø 50 mm

(Ruedas ofertadas ☒)

Observación: Diámetro de la rueda en función de base elegida. Se marca como rueda estándar, la normalizada que ofrece la serie junto con su base estándar. Otras opciones de ruedas disponibles en función de suelo existente y elección cliente (especificar).

y con huella central, no plano. Tapizado sobre interior de madera laminada o de polipropileno reforzado con barras metálicas horizontales en caso de incorporar como mejora asiento regulable en su profundidad (trasla), y espuma flexible de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad y 45 mm de espesor (goma estándar pudiendo ofrecer diferente densidad y espesor a petición del usuario). Carcasa exterior en la parte inferior del asiento en polipropileno negro. Asiento giratorio y regulable en su altura mediante columna neumática de fácil acceso lateral. Opcional asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal accionado por botón situado en el propio asiento de fácil acceso (TRASLA).

Versión Blanco: Asiento ergonómico, con curvatura delantera que reduce la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea. Tapizado sobre interior de madera laminada y goma inyectada de poliuretano (tipo látex) de 45 mm de espesor medio y rematado inferiormente con tapizado y cremallera. Ajuste de la altura del

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

asiento mediante gas y regulable en su inclinación horizontal. Opcional asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal incorporado en el propio mecanismo sincron 24 con TRASLA.

RESPALDO MALLA O TAPIZADO

Respaldo completamente flexible disponible en dos tamaños: alto (RA) y súper-alto (RX) para silla operativa, y con cabecero adicional para sillón de dirección (VIP), diseñado ergonómicamente mediante sistema de última tecnología tapizado sobre goma inyectada de poliuretano (tipo látex) y lamas interiores horizontales elásticas de diferente tensión y enfundado con esmeradas costuras laterales y pieza embellecedora de PP negro o blanco en su parte inferior. El interior del respaldo Boomerang esta compuesto por un bastidor metálico perimetral interior y encinchado con lamas elásticas horizontales de diferente tensión que permiten la completa adaptación al usuario y todo ello recubierto de espuma inyectada de poliuretano en molde conformado dando como resultado una pieza flexible y homogénea sobre la que se tapiza mediante enfundado. La propia configuración del respaldo marca los diferentes volúmenes permitiendo a la vez una perfecta adaptación y sensación envolvente al apoyarse sobre el respaldo. Boomerang dispone de versión en blanco o en negro para lo que se utiliza la pieza inferior característica de este modelo en polipropileno de color blanco o negro según versión escogida.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácilmente ajustable con solo accionar hacia arriba el respaldo y soltar en la posición deseada.

REPOSACABEZAS TAPIZADO

En el modelo direccional Boomerang VIP, tapizado sobre interior de goma inyectada de poliuretano (tipo latex) en igual sistema característico del respaldo de la serie Boomerang e insertado mediante dos varilla metálicas en el respaldo RX. Estándar: Cabecero fijo, no extraíble. Opción: cabecero fácilmente extraíble y regulable en altura.

MECANISMO SYNCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con grados variables; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con solo presión sobre el respaldo. Regulación de su tensión en función del peso del usuario. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

Ofrece la serie 2 tipos de mecanismos:

1) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en 5 posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado. (estándar en todos los modelos Boomerang).

2) SYNCRON AUTOPELANTE: bloqueo en 4 posiciones, regulación automática y autónomamente de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de ajuste previo (Opción).

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoprote. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASES Y RUEDAS

Verión Negro (N): Base estándar piramidal en poliamida reforzada con fibra de vidrio (30 %) de color negro y ruedas de Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma. Disponibles también ruedas para suelo blando o textil (sin banda goma).

Versión Blanco (B): Base estándar base de aluminio pintada en epoxi blanco y ruedas de Ø 65 mm autofrenadas con banda de goma. Disponibles también ruedas para suelo blando o textil (sin banda goma).

Bases opcionales:

- Base Compas pulido en aluminio, con ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma.
- Base Aluminio Pulido 2 con ruedas de 65 mm autofrenadas con banda de goma (suelos duros) o duras (para suelos textiles o blandos).

BRAZOS

Los modelos de la serie Boomerang pueden incorporar opcionalmente brazos fijos o regulables en 2D o 3 Dimensiones, disponiendo la serie de varios modelos de brazo en función de la versión Negro o Blanco y de los requisitos del usuario.

Los brazos más recomendados en esta serie son:

Versión negro y VIP:

- C/B Brazos fijos cerrados de aluminio pulido.
- C/BR Brazos regulable en 3D: alto, ancho y profundidad. En aluminio pulido con apoyabrazos en integral negro tacto blando. (C/B-7).
- Otros brazos regulables opcionales como el regulable en 3D: alto, profundidad y giro (C/B-5) o en 2D: Alto y abatible (C/B-3) especialmente indicado este último para facilitar acceso a la silla a personas con alguna dificultad física o para permitir el uso de la silla con o sin brazos.

Versión Blanco:

- C/B Brazos fijos cerrados de aluminio en acabado pulido o pintados en blanco.
- C/BR Brazos regulable en 3D: alto, ancho y profundidad. En aluminio pulido con apoyabrazos en integral negro tacto blando. (C/B-7).

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Boomerang pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaOliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 1335 certificado por AIDIMME.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2008, medioambiente UNE EN ISO 14001:2004 y Ecodiseño UNE EN ISO 14006:2011.
- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA: certificado de producto. *
- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.
- Silla Ecodiseñada.

ECODISEÑO ISO 14006



* CALIDAD CONTROLADA POR AIDIMA




CERTIFICADO DE PRODUCTO



■ MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga, dentro de cada modelo seleccionado..



■ SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclados y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.



FABRICACIÓN

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE EN ISO 14001:2004 Gestión Ambiental.
- Certificación UNE EN ISO 14006:2011 Ecodiseño.



TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo defecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: superior al 80% reciclable.

