



Furniture / Mobiliario Os

Os is a complete system for the current office, giving from and content to the new expression of a workstation.

The light structure of the upright allows generous lengths in its aluminium structured profile creating multiple modular compositions and horizontal growth without the need of multiplying the vertical upright.

The extrusion aluminium, creates modular composition multiple and rise horizontally, without the need to multiply the upright.

Manages this way flexibility in the number of workstation and freedom of movements.

Ideal for surroundings where work and communication between teams is a priority.

Os es un completo sistema para la oficina actual, dando forma y contenido a la nueva expresión del puesto de trabajo.

La ligera estructura de su montante permite generosas longitudes en su perfil de aluminio extrusado, creando múltiples composiciones modulares y crecimiento horizontal sin necesidad de multiplicar los montantes verticales.

Se consigue así gran flexibilidad en el número de puestos y libertad de movimientos.

Ideal para ambientes donde la comunicación y el trabajo en equipo son prioritarios.

SERIE Os

Item Design


IMASOTO

AVP
Architect
View
Products

finishes / Acabados Os

ESTRUCTURE / ESTRUCTURA:

White Ral 9006 Black Anodised



Blanco Ral 9006 Negro Anodizado
texturado texturado

BOARD / TABLERO.:

Maple Roble Wenge cherry white Dark beech walnut Graphite Gray



Arce Roble Wenge Cerezo Blanco Haya Osc Nogal Grafito Gris


Tapas fabricadas con tablero formado por capas de fibra e interior de partículas de madera, con bajo contenido en formaldehídos y baja conducción térmica 0,13 λ, de 19 y 30 mm de espesor y 660 Kg/m³ de densidad recubierto ambas caras de laminado de 120 gr/m², tratado con resinas que crean un barrera perfecta contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado, con acabado soft (no refleja la luz) conforme norma UNE en iso 9241-5:1999, canteados en PVC de 2 mm con aristas redondeadas, radio de 2 mm

OPCIONAL tableros estratificados de alta presión HPL

Ensamblaje: La unión de la tapa a la estructura se realiza mediante tornillería universal normalizada según normas DIN.

El tiempo de montaje/desmontaje es de 12 minutos.



Mesa Recta Os L: 2000/1800/1600/1400/1200/800mm



[Ref mesa: ME8*00*]



DETALLE 1



Construction / Construcción Os

La Os se basa en una estructura perimetral en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. La extrusión de aluminio lleva todas sus aristas redondeadas con diferentes radios. Las estructuras que se fabricarán en **ALUMINIO**, un material más avanzado y más joven con respecto al Acero, que tiene cualidades de metal noble, se caracteriza por su ligereza además de mayor resistencia y antioxidante.

➤ **Texto para prescripción**

2000/1800/1600/1400/1200/800 x 800mm

TRAVESAÑOS: Racor de unión de inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. Las caras internas del racor están redondeadas para ofrecer una mayor resistencia a la pieza.

PATAS : En extrusión de aluminio, de sección triangular 60x60 Dispone dos opciones: **Regulación en altura** o un nivelador para regular y absorber los pequeños desniveles que puedan tener las superficies de apoyo.

ACABADO ESTRUCTURA: anodizado, blanco, negro, gris, (otros colores opcionales).

The Os made in aluminium for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminium means all the edges are rounded, with different radii. The Structures are manufactured in Aluminium, a far advanced and younger material in respect of Steel, that has Nobility qualities, it characterise itself for its lightness in addition to have a better resistance and antioxidation.

➤ **PREScription TEXT**

2000/1800/1600/1400/1200/800 x 800mm

Die-castS: Aluminium coupling incorporates aluminium wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. The internal coupling faces have been rounded to provide greater resistance.

LEGS: extruded-aluminium, triangular section legs. Inside there are two options: It has a high level of regulation up to 100 mm. Or it is a leveller to regulate and absorb any small differences the support surfaces may present. Has inside another level to regulate and absorb small drops that may have bearing surfaces.

Finishes: Anodised, black, white or painted in ral 9006 (optional colors)

System elements / Elementos del sistema Os


Office System Os

Mesa Recta Os L: 2000/1800/1600/1400/1200/800mm


Mesa con Alto Os L (2000/1800/1600) x (800/ 600) mm

Dimensiones Os


Detalles mesa Os



(Ref mesa: M08*00*)



(Ref mesa: MGB*0*)




DETALLE


Mesa Curva Os L: 2000/1800/1600/1400 mm

Mesa con Alto Os L (800/600) x 1600 mm

Detalles mesa Os



(Ref mesa: M18*0*)










(Ref mesa: MJ18*0*)




Punto de conexión estructura a la toma de tierra para evitar la acumulación de carga electrostática y el campo magnético que pueda generar, en prevención de Lipoatrofia Semicircular

System elements / Composiciones del sistema Os



System elements / Elementos del sistema Os



Basic Os



REF: LA20*00*

Desk / Mesa

2000/1800/1600/1400/1200 x800mm



The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum legs with high regulation till 10 cm, and a 19 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii.

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. The internal coupling faces have been rounded to provide greater resistance.

LEGS: Extruded aluminum triangular section legs. Inside there is a leveler to regulate and absorb any small differences the support surfaces may present. Small leveler 2mm high.

OPTIONS: - Different Panels of laminated glass Faldones
Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 19 / 30 mm de espesor, recubierto de laminado ambos lados , canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.


ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas.

PATAS: nivelador para absorción pequeños desniveles, de poliamida inyectada ubicado en la base para regular y absorber los pequeños desniveles que puedan tener las superficies de apoyo.

OPTIONAL: Diversos Paneles o faldones: metálicos / laminados / aluminio / metacrilato / cristal.

-Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Detalis / Detalles Os

El Secreter Os Constituye la mayor novedad del programa desde el punto de vista conceptual y operativo. / Its biggest novelty constitute the major novelty from a operative and conceptual view.

Panel Os de estructura exterior de aluminio y un alma interior de madera, vidrio o laminado. / Screen Os ...Aluminium Steel Structure and an interior soul made of wood , glass or laminated..

Superficies en tablero de partículas de 30mm y 19 mm con el modelo Os BASIC, recubierto ambas caras de laminado. Diferentes colores / Laminated tops 30/19 mm thick os basic. Different colours



Accesorios
opcionales
colgados a la
estructura de la
mesa. / Optional
accessories that
hang from the
structure

OPCIÓN: Con regulación en altura.
O con niveladores para desniveles en
100 mm /With legs with levelers up
till 100 mm height. . Small leveller
2mm height.

Estructura perimetral
de aluminio, e sección
triangular. / extruded
aluminium, triangular
section

Electrification / Electrificación Os



La **série Os** acoge un sistema de electrificación que comprende diversos formas de sendas perforaciones para entrada y salida de cables a la red.

1. **Caja de electrificación integrada**, estructura en chapa de acero, permite una fácil apertura a la vez que facilita la salida y entrada del sistema de electrificación.
2. **Tapón Pasacables**, compuesto por un sistema de elevación.....
3. **Viga central de electrificación**, Fabricada en extrusión de aluminio. Incluye apertura a un lado y a otro para el conducto del cableado.
4. **Bandeja recogecabletes inferior**: Fabricada en chapa de acero pintada laminado en frío según norma UNE-36086-75 de tipo AP-022 de 1.5 Se coloca bajo el tablero y sirve para el conducto del cableado.
5. **Tunel pasacables** transparente, de plástico articulado.
6. **Pie central metálico** y registrable para el cableado. Dispone de cuatro niveladores de M10 para su regulación en altura.



The Series OS has a Electrical system that includes different forms of holes perforation for the entry and exit of network cables.

1. **ELECTRIFICATION BOX INTEGRATED**, a steel sheet structure allows a easy opening as well as helping the electricity entry systems.
2. **Plug CABLE DULT**, composed for a elevation system.
3. **CENTRAL ELECTRIFICATION BAR**, Manufactured in Aluminium, Includes both side opening for the cabling.
4. **CABLE COLLECTING TRAY BELOW** : Manufactured in steel painted and cold laminated. As per rules and norms a UNE-36086-75 of type AP-022 of 1.5 Is positioned below the top and is used for the cabling counduit . ulado.
5. **METALIC AND REGISTERABLE** matal foot for the cabling. Has four M10 levellers for its height regulation.



Modesty panel / Faldón Os



REF: FA/B18000*

MODESTY PANEL /FALDONES

L: 2000/1800/1600/1400/1200/800 mm



(REF: FA18000*



(REF: FA18000*



ESTRUCTURA: Faldon laminado, fabricado en tablero de 19mm de espesor, canteado en PVC de espesor 2 mm y aristas redondeadas con radio 2mm.

ACABADOS: blanco, haya oscura, arce, nogal cerezo wengué

FALDÓN METÁLICO MICRO-PERFORADO: está fabricado en chapa de primera calidad laminada en frío de acero bajo en carbono conformada mediante embutición según norma UNE-EN 10130:1999 de 1 mm de espesor).

ACABADOS: blanco, negro y gris alumino.

ESTRUCTURE: Laminated Faldon , manufactured in a 19mm thick board , canteado in 2 mm thickness PVC and aristas rounded with a 2mm radio.

FINISHING: white, Maple, dark beech, Walnut, cherry, wenge.

MODESTY PANEL METALIC MICRO-PERFORATED: is manufacured in a first class board cold laminated low in carbon as per norm UNE-EN 10130:1999 de 1 mm thickness).

FINISHING: white, black and grey

Screen / Paneles Os



REF: RP18*00*

Paneles L: 2000/1800/1600/1400/1200/800 mm



(REF: SB20*00*)

ESTRUCTURA: El panel se compone de perfil perimetral de extrusión de aluminio con travesaño central en extrusión de aluminio. Todos los perfiles de aluminio van ranurados y reforzados con junta de goma para poder encajar fácilmente el interior del panel. Internamente puede ir forrado en madera, cristal , metacrilato, corcho o tela, con la posibilidad de ser un panel mixto.

Las esquinas del panel van unidas con escuadras de chapa de 3 mm de espesor. Además el panel va unido a mesa mediante escuadras de chapa de 4 mm de espesor, el número de escuadras varía en función de las dimensiones del panel.

Dimensiones: L*37 * 400/920/1120/15550 (alto) mm.

ACCESORIOS, Los paneles 1550mm de alto pueden incorporar : Un armario Suspendedo L*405*320mm, Baldas laminadas de L*320mm, o Iluminación.


STRUCTURE: The panel is made of a permitetral profile of aluminium with a Aluminium Central Bar. All the aluminium profiles go reinforced with a rubber joint to enable fitting easily to the internal panel. Internally can be wooden, glass,cork or cloth cover with the possibility of being a mixed panel

The panel corners are joined with a triangular metal sheet 33 mm thickness. In addition the panel is joined to the desk by metal sheet of 4 mm thickness. The total number of chapas varies in function of the panel dimensions. Dimensions: L*37 * 400/920/1120/15550 (alto) mm.

ACCESSORIES, The panels 1550mm of height can incorporate a suspended Cardboard , L*405*320mm, Laminated shelves L*320mm, o Lighting .



(REF: BD18000*)



Screen / Paneles Os




REF: SA/Z16*00*
screen /Panel separador
1600/1400/1200/1000 mm




ESTRUCTURA: El sistema de anclaje a mesa mediante kit de herramientas de soportes pinzas metálicas con canaleta inferior, quedando 60mm vistos sobre mesa. Su longitud dependiendo de la longitud de la mesa.

MATERIALES: El panel puede ser fabricados en cristal 5+5 / aglomerado de una densidad de 660 Kg/m³, cubierto de laminado de 19 mm de espesor, canteados en PVC de 2 mm. y aristas redondeadas con radio de 2 mm / metacrilato de 10 mm / corcho / tablero de 10 mm recubierto de goma-espuma de 10 mm y posterior tapizado.

ACABADOS: a elegir



180 - 160 - 120 cm.



STRUCTURE: The connecting system to the desk is made by a tools kit osf supporting metallic pieces with a lower conduit leaving to be seen 60 mm over the desk. Its lenght depends on the desk lenght ..

MATERIALS: The panel can be manufactured in glass 5+5 or laminated with a density of 600 Kg/m³, with a thickness of 19 mm, canteados in PVC 2 mm. and rounded sides with a radio of 2 mm.

FINISHES: Maple, dark beech, Grey, blue

Screen / Paneles Os



screen on the desk/
Paneles separadores sobre mesa
900/800 mm - 1800/1600 mm

PANEL SEPARADOR DE SOBREMESA: realizado en vidrio al ácido o DM. Las esquinas del panel van redondeadas con un radio de 50mm y un espesor de 10mm. Dimensiones L*175*398mm. **No admite bandeja horizontal.**
REF: SA090*0*



VIGA CENTRAL DE DOBLE ELECTRIFICACIÓN: realizada en extrusión de aluminio permite la instalación de bases de enchufe para tener los puntos de conexión de manera cercana en el mismo nivel de la tapa de la mesa. Incluye una canaleta inferior de electrificación. Dimensiones L*100/44,5*110mm. **No incluyen schukos.** **REF: EB18000***



SCREEN: made in DM or acid glass. The panel rounded corners with radius 50 mm. and 10 mm thickness. Dimensions L*175*398mm.

Not permit horizontal tray.
REF: SA090*0*

CENTRAL ENERGY LINE : made in aluminum for increased allow the install of the schukos for have the connection points a indentical level as the top desk. Icluded a lower conduit . Dimensions L*100/44,5*110mm. Not included schukos. **REF: EB18000***

Desk / Mesa Recta Os



REF: ME20*00*

Desk / Mesa

2000/1800/1600/1400/1200/800 x800mm



The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm

OPTIONS: - Different Panels of laminated glass Modesty panel

Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm / cristal 5+5 mm

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

•OPTIONAL: Diversos Paneles o faldones: metálicos / laminados / aluminio / metacrilato / cristal.

-Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Return desk / Mesa con Ala Os



REF: MG20*0**

Return desk / Mesa con ala
2000/1800/1600 x 800/1000mm



The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminum triangular section legs. Legs with height regulation up to 100mm

OPTIONS: - Different panels of laminated glass Modesty panel

Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

•OPTIONAL: Diversos paneles o faldones: metálicos / laminados / aluminio / metacrilato / cristal.

-Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Meeting table /Reuniones Os



REF: RA14*00*

**Square / Rectangular / Modular
Cuadrada / Rectangular /Modulares.**

L: 1800/1600/1400/1200 LxL / Lx1000mm

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up till 100mm



OPTIONS: Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)

La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

OPTIONAL: se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Meeting table /Reuniones Os



REF: RE36*00*

Conference table /Mesa Juntas
3600/3000/2400 x 1200mm

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminum triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm. Has a Big Central Foot with access to the cabling by means of a door. 550*125*670mm

OPTIONS: Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

PIE CENTRAL Dispone de un pie central grande, con acceso al cableado interior mediante una puerta. 550*125*670mm

OPTIONAL: se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa...)



ACABADOS:

H1334ST9R H1733ST9R H1555ST15R H1582ST15R H3090ST22R H3734ST9R



Meeting table /Reuniones Os



REF: RF36*00*


**Conference table /Mesa Juntas
With electrification /con electrificación
3600/3000/2400 x 1200mm**

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm. Con viga central de electrificación, enchufes no incluidos.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: Die-cast aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm. It has a Small Central Foot with access to the internal cabling by means of a door. **120*125*670mm.**

OPTIONS: Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm. Con viga central de electrificación, enchufes no incluidos.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

PIE CENTRAL Dispone de un pie central pequeño, con acceso al cableado interior mediante una puerta. **120*125*670mm alto.**

OPTIONAL: se puede incluir elementos giratorios....)



ACABADOS:

H1334ST9R H1733ST9R H1555ST15R H1582ST15R H3090ST22R H3734ST9R



Meeting table /Reuniones Os



REF: RE30*10*

**Conference table (Glass and Formica) /
Mesa Juntas con zona central en formica 3000 x
1800mm**

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm. Has a Big Central Foot with access to the cabling by means of a door. **550*550*670mm**

OPTIONS: Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)


La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm


PIE CENTRAL Dispone de un pie central grande, con acceso al cableado interior mediante una puerta. **550*550*670mm alto.**

OPTIONAL: se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Office Secret

Meeting table /Reuniones Os



The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: four legs made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up till 100mm.

OPTIONS: Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)


REF: RD12*00* / RD24*00*
Meeting table /Mesa reunión Circular /Elíptica.
1200/1000mm / 2400/1800mm

La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: Cuatro patas fabricadas en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

OPTIONAL: Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



Workstation / Puestos Os



Example REF: **P2R18COL / P2R18CVL**



Bench system width / puestos en Linea
Top (1800mm x 800mm) x **2/3/4 way / puestos**

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm.

PERIMETER STRUCTURE: four legs made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm. It has a Small Central Foot. **120*125*670mm**

OPTIONS: - Different Panels of laminated glass
Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



Office Secret

La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm. Dispone de pata central pequeña. **120*125*670mm alto.**

•OPTIONAL: Diversos Paneles o faldones: metálicos / laminados / aluminio / metacrilato / cristal.

-Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)



SERIE Os Item Design

IMASOTO

AVP
Architect
View
Products

Bench Os




Bench example: REF: P4R18C06
3600/3200/2800mm x 1600/1200mm

The table is composed of an aluminum perimeter structure with triangular section aluminum and a 30 mm thick low-pressure stratified top, and edging 2 mm, rounded corners with radius 2 mm. **Top: 1800/1600/1400 mm**

PERIMETER STRUCTURE: four legs made in aluminum for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminum means all the edges are rounded, with different radii. Finishes: Anodised, black, White or painted in ral 9006

DIE-CAST: aluminum coupling incorporates aluminum wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. Legs extruded aluminium triangular section legs. Legs with high regulation up to 100mm. It has a Small Central Foot/ Big with access to the internal cabling by means of a door. **(120/550*125*670mm)**

OPTIONS: - Different Panels of laminated glass Modesty panel
Optionally we can include electrical elements (Turning drawers, bars over desks...)



Office Secret

La mesa se compone de estructura perimetral de aluminio con montantes verticales de aluminio de sección triangular y tablero formado por un tablero de aglomerado de 30 mm de espesor, recubierto de laminado, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm. **Tapas: 1800/1600/1400 mm**

ESTRUCTURA PERIMETRAL: fabricado en extrusión de aluminio que le otorga una mayor resistencia y protección a la estructura. Acabado: Anodizado, blanco o negro.

RACOR DE UNION: inyección de aluminio, incorpora unas cuñas de aluminio que conforman el nudo de unión de la estructura perimetral con las patas. En su interior dispone de un nivelador de regulación de altura de hasta 100mm

PIE CENTRAL Dispone de un pie central pequeño/ o grande, con acceso al cableado interior mediante una puerta. **(120/550*125*670mm alto.)**

OPTIONAL: Opcionalmente se puede incluir elementos de electrificación (cajas giratorias, viga sobre mesa....)
- Diversos Paneles o faldones laminados / cristal.



Storage /Armarios Os



REF: AA90*0*0

420 x 560 mm /450 x 900 mm

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminium for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminium means all the edges are rounded, with different radiuses.

TOP: Body, Laterals and Doors 19 mm thick. Agglomerated board with a density of 660 kg/m³. Laminated covering. Edging PVC 2 mm. Regulated SHELVES of 19 mm thick. tablero Agglomerated board with a density of 660 kg / m³. Laminated covering.

LEGS: extruded-aluminium, triangular section legs. Inside there is a leveller to regulate and absorb any small differences the support surfaces may present.

DRAWERS Resistant to 35kg loads for the drawers and 45 kg for the file system. These are with total extraction with a closing lock that does not allow double drawers opening, it incorporates in addition 5 wheels that assure a major drawer resistance and overturn.

FINISHES: Laterals, top, base and back: White, aluminium grey or black. Doors and decorative desktops: maple, dark beech, grey, White, wenge, cherry or walnut.

OPCIONAL: - decorative desktops 19 mm y 30 mm

ESTRUCTURA PERIMETRAL: La base en extrusión de aluminio con montantes en forma triangular en extrusión de aluminio. Acabado anodizado y con niveladores. Racor de unión en inyección de aluminio que conforma la unión de la estructura a los montantes.

TAPAS: laterales, tapa y suelo de 19 mm, trasera de 10 mm, formado por tablero aglomerado de densidad 660 Kg/m³ 3'5f, cubierto laminado y canteado en PVC de 2mm. ESTANTES: de 19 mm de espesor, de tipo "librería", horizontales con separador vertical.

CAJONERA provista de cajón y archivo, resistencia a la carga de 35kg para los cajones y 45kg para los archivadores, éstos últimos con extracción total, con sistema de cierre que no permite la doble apertura de cajones, incorporando además 5 ruedas que asegura una mayor resistencia del cajón y al vuelco..

ACABADOS: - Colores: Blanco, Haya Oscura, Arce, Cerezo, Wengué, Roble. Estructura colores: anodizado, blanco, negro o gris ral 9006.

-Con cerradura y tirador de acero acabado cromo mate.

OPCIONAL: - Encimera decorativa de 19 mm y 30 mm






SERIE Os

Item Design

IMASOTO

AVP
Architect
View
Products

Storage /Armarios Os




DETALLE

• Tornillo	
• Regulador	



SERIE Os
Item Design



Storage /Armarios Os



Waiting areas / Área de espera Os



1, 2 OR 3 SEATER



ESTRUCTURA: Estructura perimetral en extrusión de aluminio con montantes en forma triangular en extrusión de aluminio. Acabado anodizado.

RACOR DE UNIÓN: en inyección de aluminio que conforma la unión de la estructura a los montantes. Sobre: en cristal al ácido

BANCADAS: 3 puestos: Base en extrusión de aluminio anodizado, tapizadas en polipiel.

PERIMETER STRUCTURE: made in aluminium for increased resistance and protection of the structure. The use of extruded aluminium means all the edges are rounded, with different radii.

Die-cast aluminium coupling: incorporates aluminium wedges to conform the joint that connects the perimeter structure to the legs. The internal coupling faces have been rounded to provide greater resistance.

BENCHES: 3 seater: Base aluminum Anodised, upholstery in polipiel.

Properties /Propiedades Os

Pintura / Painting

Pretreatment Surface: degreasing, pickling, hot-spray etching and phosphating spray hot amorphous high coat weight for iron and steel surfaces (layer weights: 0.7 - 1.0 g / m²). Wash with running water interfaces, final drying. Treatment: epoxy powder heat-hardened ecological (application system: electrostatic screening, specific gravity: 1.1 to 1.8 g / cm³, 60% brightness: 4-95 ISO 2813, grip: GT0-GT1 ISO 2409, drawing: 1 10 mm ISO 1520, folded: 15 - 5 mm in ISO 1519, impact 10-70 cm ASTM D2794, acetic acid salt spray: 250-1000 h. ASTM B-117, polymerization oven: 200 ° C for 10 minutes, thickness : 30 to 50 µ).

Aluminium Properties:

Alloy 6063 T-. Meets regulation **UNE 38-337** on “aluminium and aluminium alloys for forging”. Gives the following results:

Corrosion resistance: Very good

Weldability: Good

Formability: Good

Suitability for anodizing: Very good

Machineability: Good

Consultation Standards: UNE 38-001: “Light Alloys Classification and Designation”; UNE 38-002: “Light Alloys Treatment Status Definition and Designation”; UNE 38-300: “Aluminium and Aluminium Alloys for Forging”; UNE-301: “Aluminium and Aluminium Alloys: Official Equivalences”.

Standard correspondences: The UNE 38-337 standard corresponds with the following recommendations and standards: Recommendations ISO/R209 (under review) and R/827. ISO TR 2778 (Alloy Al-Mg 0, 5Si)

DIN 1725, 1746,1747,1748 and 1790 (Alloy Al MgSi, Nº 3,3206)

CSA HA.5 and HA.7.1 (alloy GS 10)

ASTM B210,B221,B241,B345,B429,B483,B491 (alloy 6063). B361 (alloy WP 6063). B221 (alloy 6463).

BS 1471,1472,1474 and 1475 (alloy H9)

UNI 3569 (alloy 6060 (P-ALSI 0.4 MG)

Pintura / Painting

Pre-tratamiento superficie: desengrasar-decapado-mordentado por aspersión en caliente y fosfatado amorfo por aspersión en caliente de alto peso de capa para superficies de hierro y acero (pesos de capa: 0,7 - 1,0 g/m²). Lavado interfaces mediante agua corriente, secado final. Tratamiento: pintura epoxi termo-endurecido en polvo ecológico (sistema de aplicación: proyección electrostática, peso específico: 1,1 a 1,8 g/cm³, brillo 60 %:4 - 95 ISO 2813, adherencia: GT0-GT1 ISO 2409, embutición: 1 10 mm ISO 1520, doblado: 15 - 5 mm ISO 1519, impacto 10 - 70 cm ASTM D2794, niebla salina acética: 250-1000 h. ASTM B-117, polimerización en horno: 200 °C durante 10 minutos, espesor: 30 a 50 µ).

Propiedades del aluminio:

Aleación 6063 T-. Cumple la norma UNE 38-337 del “aluminio y aleaciones de aluminio para forja”. Teniendo los siguientes resultados:

Resistencia a la corrosión: muy buena

Soldabilidad: Buena

Conformabilidad: Buena

Aptitud para el anodizado: muy buena

Maquinabilidad: Buena

Normas de consulta: UNE 38-001 de “Clasificación y designación de las aleaciones ligeras”; UNE 38-002 de “Definición y designación del estado de tratamiento de las aleaciones ligeras”; UNE 38-300 de “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja”; UNE-301 de “Aluminio y aleaciones de aluminio. Equivalencias oficiales”.

Correspondencias de la norma: La norma UNE 38-337 corresponde con las recomendaciones y normas que se indican a continuación: Recomendaciones ISO/R209 (en revisión) y R/827. ISO TR 2778 (Aleación Al-Mg 0, 5Si) DIN 1725, 1746,1747,1748 Y 1790 (Aleación Al MgSi, Nº 3,3206)

CSA HA.5 y HA.7.1 (aleación GS 10)

ASTM B210,B221,B241,B345,B429,B483,B491 (aleación 6063). B361 (aleación WP 6063). B221 (aleación 6463).

BS 1471,1472,1474 y 1475 (aleación H9)

UNI 3569 (aleación 6060 (P-ALSI 0.4 MG)

Technical description /Texto técnico Os

- THICKNESS TOLERANCE (UNE 53433/2 CHAPTER 3) Tolerance +0.3 mm
- TOLERANCE IN LENGTH AND WIDTH (UNE 53433/2 CHAPTER 3) Tolerance +5 mm.
- ABRASION (UNE 53433/2 CHAPTER 5) Minimum speed 100.
- CRACKING RESISTANCE OF SURFACE COATED (UNE 53433/2 CHAPTER 9) Degree not less than 3.
- SCRATCH RESISTANCE (UNE 53433/2 CHAPTER 10) at least 1.5 Newtons.
- STAIN RESISTANCE (UNE 53433/2 CHAPTER 11) Degree not less than 5.
- RESISTANCE TO CHANGES IN COLOR BY EXPOSURE TO LIGHT XENON LAMP (UNE 53433/2) Degree not less than 6.
- DENSITY VARIATION (UNE 53433/2 CHAPTER 15)% max 10.
- Min MOISTURE CONTENT% 5 -% Max 13

OTHER RULES IMPLEMENTING THE BOARDS

- UNE-EN 309:1994 - Particle board. Definition and classification. (Official version EN 309:1992).
- UNE-EN 310:1994 - timber based panels. Determination of flexural modulus and flexural strength. (Official version EN 310:1993).
- UNE-EN 312-1:1997 - Particle board. Specifications. Part 1: General specifications for all types of boards.
- UNE-EN 312-1:1997 ERRATUM - Particle board. Specifications. Part 1: General specifications for all types of boards.
- UNE-EN 312-2:1997 - Particle board. Specifications. Part 2: Specifications of the boards for general use in dry environment.
- UNE-EN 317:1994 - Particle board and fibreboard. Determination of swelling in thickness after immersion in water. (Official version EN 317:1993).
- UNE-EN 319:1994 - Particle board and fibreboard. Determination of tensile strength perpendicular to the faces of the board. (Official version EN 319:1993).
- UNE-EN 322:1994 - wood-based panels. Moisture content determination. (Official version EN 322:1993).
- UNE-EN 323:1994 - wood-based panels. Determination of density. (Official version EN 323:1993).
- UNE-EN 325:1994 - wood-based panels. Determining the dimensions of the specimens. (Official version EN 325:1993).
- UNE-EN 1087-1:1996 - Particle board. Determination of resistance to moisture. Part 1: Method of cooking.

- TOLERANCIA EN ESPESOR (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 3) Tolerancia +0,3mm
- TOLERANCIA EN LONGITUD Y ANCHURA (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 3) Tolerancia +5mm.
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 5) Revoluciones mínimas 100.
- RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA SUPERFICIE RECUBIERTA (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 9) Grado no inferior a 3.
- RESISTENCIA AL RAYADO (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 10) Newtons mínimo 1,5.
- RESISTENCIA AL MANCHADO (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 11) Grado no inferior a 5.
- RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE COLOR POR EXPOSICIÓN A LA LUZ DE LA LÁMPARA XENÓN (Norma UNE 53433/2) Grado no inferior a 6.
- VARIACIÓN DE DENSIDAD (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 15) % máximo 10.
- CONTENIDO EN HUMEDAD % Mín. 5 -- % Máx 13

OTRAS NORMAS

- UNE-EN 309:1994 - Tableros de partículas. Definición y clasificación. (Versión oficial EN 309:1992).
- UNE-EN 310:1994 - Tableros derivados de las maderas. Determinación del módulo de elasticidad en flexión y de la resistencia a la flexión. (Versión oficial EN 310:1993).
- UNE-EN 312-1:1997 - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para todos los tipos de tableros.
- UNE-EN 312-1:1997 ERRATUM - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para todos los tipos de tableros.
- UNE-EN 312-2:1997 - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones de los tableros para uso general en ambiente seco.
- UNE-EN 317:1994 - Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la hinchazón en espesor después de inmersión en agua. (Versión oficial EN 317:1993).
- UNE-EN 319:1994 - Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la resistencia a la tracción perpendicular a las caras del tablero. (Versión oficial EN 319:1993).
- UNE-EN 322:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación del contenido de humedad. (Versión oficial EN 322:1993).
- UNE-EN 323:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación de la densidad. (Versión oficial EN 323:1993).
- UNE-EN 325:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de las probetas. (Versión oficial EN 325:1993).
- UNE-EN 1087-1:1996 - Tableros de partículas. Determinación de la resistencia a la humedad. Parte 1: Método de cocción.

Certification /Certificados Os

La Serie **Os Office Secret** ha sido testado acorde con la normativa europea por la empresa CIDEMCO.
Adjuntamos certificado de ensayo según normas UNE-EN 527-1:2001, UNE-EN 527-2:2003, UNE-EN 527-3:2003.

Os has been tester according to the Europe community norm by the company CIDEMCO.
We attache certification of test is according to norm. UNE-EN 527-1:2001, UNE-EN 527-2:2003, UNE-EN 527-3:2003



Pt. Ind. Lasas, Avda Araní, nº 6
Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100
Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7
28935 Móstoles (MADRID)
Tel: 912 818933 – Fax: 912 816074
Email: cideos@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	IMASOTO S.A.
DIRECCIÓN	Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100 Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7 28935 Móstoles (MADRID)
Nº CERTIFICADO	20081

MATERIAL ENSAYADO

Mesa de reunión serie «Os» 3000 x 1200 mm

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS

Los ensayos realizados son los correspondientes a **UNE-EN 15372-2008** • Mobiliario. Resistencia y seguridad. Requisitos para mesa de uso no doméstico y el nivel soldado es el 2, para un uso general.

ENSAYOS	RESULTADO
Requisitos de seguridad	SATISFACTORIO
Establez. bajo carga vertical	SATISFACTORIO
Carga estática horizontal	SATISFACTORIO
Carga estática vertical	SATISFACTORIO
Fatiga horizontal	SATISFACTORIO
Impacto vertical a mesas sin estrib.	SATISFACTORIO
Carga a medida de peso superior a 20 kg.	SATISFACTORIO
Tensión de la tapa de la mesa	SATISFACTORIO

FECHA: 3 de diciembre de 2008

Certificado de Ensayos



Pt. Ind. Lasas, Avda Araní, nº 6
Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100
Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7
28935 Móstoles (MADRID)
Tel: 912 818933 – Fax: 912 816074
Email: cideos@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	IMASOTO S.A.
DIRECCIÓN	Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100 Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7 28935 Móstoles (MADRID)
Nº CERTIFICADO	20082

MATERIAL ENSAYADO

Mesa de trabajo serie «Os» 1800 x 800 mm con ala de 1000 x 600 mm.

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS

ENSAYO	RESULTADO
UNE-EN 527-1:2001 • Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.»	SATISFACTORIO
UNE-EN 527-2:2003 • Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos mecánicos de seguridad.»	SATISFACTORIO
UNE-EN 14073-3:2005 • Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.»	SATISFACTORIO

FECHA: 3 de diciembre de 2008



Pt. Ind. Lasas, Avda Araní, nº 6
Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100
Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7
28935 Móstoles (MADRID)
Tel: 912 818933 – Fax: 912 816074
Email: cideos@cidemco.es
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	IMASOTO S.A.
DIRECCIÓN	Ctra. San Martín de Valdeiglesias km 4,100 Pol.ind. nº 6 - C/Puerto Nava Fría 28,nave 5,6 y 7 28935 Móstoles (MADRID)
Nº CERTIFICADO	20083-20084

MATERIAL ENSAYADO

- * Armario serie «Os» 1600 x 900 x 450 mm que se compone de:
 - 2 puertas melamina
 - 8 estantes
- * Armario mixto serie «Os» 1600 x 900 x 450 mm que se compone de:
 - 2 estantes
 - 2 cajones archivo

ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS

ENSAYO	RESULTADO
UNE-EN 14073-2:2005 • Mobiliario de oficina. Móvilario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad.»	SATISFACTORIO
UNE-EN 14073-3:2005 • Mobiliario de oficina. Móvilario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural.»	SATISFACTORIO
UNE-EN 14073-4:2005 • Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Pruebas de arranque. Metodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.»	SATISFACTORIO

FECHA: 3 de diciembre de 2008



Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad



ER-0518/1999

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

IMASOTO, S.A.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2008

para las actividades: El diseño, producción, comercialización y reparación de mobiliario de oficina, dibujo, escolar, didáctico y laboratorio, así como mobiliario de usos múltiples (biblioteca, clínico, hostelería, hogar y cocina).
 que se realizan en: PI N° 6, CL PUERTO NAVA FRÍA, 28 NAVES 5, 6 Y 7. 28935 - MÓSTOLES (MADRID)

Fecha de primera emisión: 1999-06-08
 Fecha de última emisión: 2016-11-21
 Fecha de expiración: 2018-09-14


AENOR Asociación Española de
 Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
 Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
 Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 902 102 201 - www.aenor.es



Certificado del Sistema de Gestión Ambiental



GA-2009/0680

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

IMASOTO, S.A.

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2004

para las actividades: El diseño, producción, comercialización y reparación de mobiliario de oficina, dibujo, escolar, didáctico y laboratorio, así como mobiliario de usos múltiples (biblioteca, clínico, hostelería, hogar y cocina).
 que se realiza/n en: PI N° 6, CL PUERTO NAVA FRÍA, 28 NAVES 5, 6 Y 7. 28935 - MÓSTOLES (MADRID)

Fecha de primera emisión: 2009-11-05
 Fecha de última emisión: 2016-11-10
 Fecha de expiración: 2018-09-14


AENOR Asociación Española de
 Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
 Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
 Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 902 102 201 - www.aenor.es



IMASOTO

AVP
Architect
View
Products



c/ Puerto Navafria 28

28935 – Móstoles – Madrid

T. +34 91 616 45 00

F. +34 91 616 58 09

E. online@architectvp.com

W. www.imasoto.com

